

Oferta: 32
Data wydruku: 2026-06-15

www: mkmotocykle.44fox.cloud
Tel: 729925799
E-mail: biuromotocyklespzoo@gmail.com
Kontakt:



Ciągnik Rolniczy Solis 22 4WD 22KM RATY Leasing URSUS MF JOHN DEERE

39 000

PLN NETTO

47 970

PLN



Marka	Solis	Nowy	Tak
Rok produkcji	2022	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Leasing	Tak
Skrzynia	Manualna	Bezwypadkowy	Tak

Wielofunkcyjna kierownica

Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)

Wyjścia hydrauliczne

Zaczep

MKMOTOCYKLE znajdujemy się na trasie Mielec - Tarnów, Piątkowiec 31 39-308 Wadowice Górne
Nasza firma jest Autoryzowanym Dealerem marki SOLIS oraz wielu innych sprawdź ofertę.

W naszej ofercie znajdą państwo także używane pojazdy, odzież, akcesoria oraz części do wszystkich marek dostępnych na naszym rynku. 20lat doświadczenia fachowa porada i miła obsługa. Wszelkich informacji udzielimy państwu pod numerem telefonu z ogłoszenia.

Oferta skierowana dla osób indywidualnych a także dla firm.
Wszelkich informacji udzielimy państwu pod nr. 697879837 lub 789568346

Formy finansowania: RATY, LEASING, GOTÓWKA, PRZELEW BANKOWY
Posiadamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, sprzedaż oryginalnych części zamiennych!

W tym ogłoszeniu mamy do zaoferowania nowy ciągnik marki Solis S22

Dane techniczne:

SILNIK: International Tractors Limited GTV BB

MOC(km): 22KM

Ilość cylindrów: 3

Rodzaj: Diesel, wolnossący

Pojemność: 1130 cm³

Prędkość znamionowa silnika(Obr/min): 2700

Filtr powietrza: suchy z czujnikiem zatkania

Rozruch zimnego silnika: Standard

Maksymalny moment obrotowy(Nm): 55

Wydech: Tłumik w komorze silnika. Wylot dolny

Przekładnia:

Napęd: 4WD

Sprzęgło: Jednostopniowe

Skrzynia Biegów: 6 biegów przód + 2 biegi do tyłu

Przednia oś: 4WD

Przekładnia: Zazębianie przesuwne

Prędkości do przodu:

Prędkość maksymalna(km/h): 17.02 przy 2950rpm/min

Prędkość minimalna: 2.13

Hamulce:

Rodzaj: Mokra w kąpielii olejowej

Typ działania: Mechaniczne

Hamulec postojowy: Niezależny

Układ napędowy

Blokada mechanizmu różnicowego: Sterowanie mechaniczne

WOM

WOM prędkość(Obr/min): 540, 1000

WOM załączanie: mechaniczne

ELEKTRYKA

Akumulator: 12V 65Ah

Alternator: 12V 42A

7-pinowe gniazdo przyczepy: Standard

Hydraulika

3-punktowy układ zawieszenia: Cat 1-N
Stabilizator ramion: Łańcuchowy
Dodatkowe wyjście 1 DA: 1 sztuka(opcjonalnie)

Udźwig tylnego podnośnika: 600kg
Łącznik centralny: standard
Wydajność hydrauliki: 13.7 l/min

Wyłączniki bezpieczeństwa
WOM: Standard
Czujnik biegu jałowego: Standard
Sprzęgło: Standard

Zbiornik Paliwa: 26 L
Promień skrętu
Bez hamulców(m): 3,28(prawo) 3,15(lewo)

Opony
Przód:6.00-12
Tył: 8.30-20

Rozmiar i waga
Waga(kg): 1070
Rozstaw osi(mm): 1560
Długość(mm): 2750
Szerokość(mm): 1075(max)-1050(min)
Wysokość(mm) z ramą: 1940
Prześwit(mm): 230
Rozstaw kół osi przedniej(mm): 875
Rozstaw kół osi tylnej(mm): 830

INNE
Wskaźnik poziomu paliwa: Standard
Przedni hak holowniczy: Standard
Obciążniki(opcjonalnie): Przednie 2x15kg
Zaczepek przyczepy: Zaczepek dolny
Rama ochronna: Standard

DODATKOWE WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

- Kabina ogrzewana / wentylowana
- Radio z głośnikami
- Koła 6.50/80-12 przód; 280/70R18 TYŁ (Radialne)
- Ogumienie trawiaste(Gardeny) 23x8,50 - 12 przód, 33x15,50 - 16,5 tył
- Ogumienie przemysłowe 23x8,50 - 12 przód, 31x15,50 - 15 tył
- ciągnik ze skrzynia biegów z dźwigniami na boku
- przedni TUZ
- ładowacz czołowy TUR