

Oferta: 27
Data wydruku: 2026-06-14

www: mkmotocykle.44fox.cloud
Tel: 729925799
E-mail: biuromotocyklespzoo@gmail.com
Kontakt:



Traktor Kosiarka Solis 26HST Komunalny Mielec ISEKI John Deere MF

69 500

PLN NETTO
85 485
PLN



Marka	Solis	Nowy	Tak
Rok produkcji	2022	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Leasing	Tak
Skrzynia	Automatyczna	Bezwypadkowy	Tak



Radio

Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)



CD

Wyjścia hydrauliczne



Wielofunkcyjna kierownica

Zaczep



Kabina

MKMOTOCYKLE znajdujemy się na trasie Mielec - Tarnów, Piątkowiec 31 39-308 Wadowice Górne
Nasza firma jest Autoryzowanym Dealerem marki SOLIS oraz wielu innych sprawdź ofertę.

W naszej ofercie znajdują państwo także używane pojazdy, odzież, akcesoria oraz części do wszystkich marek dostępnych na naszym rynku. 20lat doświadczenia fachowa porada i miła obsługa. Wszelkich informacji udzielimy państwu pod numerem telefonu z ogłoszenia.

Oferta skierowana dla osób indywidualnych a także dla firm.
Wszelkich informacji udzielimy państwu pod nr. 790417094 oraz 697879837

Formy finansowania: RATY, LEASING, GOTÓWKA, PRZELEW BANKOWY
Posiadamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, sprzedaż oryginalnych części zamiennych !

W tym ogłoszeniu mamy do zaoferowania NOWY ciągnik marki:
Solis S26 4WD HST Z KABINĄ ITL (PŁASKA PODŁOGA), RADIO, KOGUT

Podana cena pojazdu jest ceną Netto bez dodatkowego wyposażenia :

- Kosiarka międzyosiowa SOLIS
- Opony trawiaste

Możliwość różnej konfiguracji

SILNIK

MITSUBISHI - chłodzony cieczą, 4-suwowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem MVS3L2 - JCSEA

Moc znamionowa 18,0 kW / 24,5 KM przy 2700 obr/min

Ilość cylindrów / pojemność skokowa 3/1318 cm³

Maksymalny moment obrotowy 75,2 Nm przy 2200 obr./min.

Zasysanie powietrza naturalne / wolnossący

Stopień sprężania 22:1

Zimny start tak

Pojemność oleju w silniku 4,2 l

Pojemność zbiornika paliwa 32 l

Filtr powietrza mokry

Jednostkowe zużycie paliwa ~ 323 g / kW*h

UKŁAD NAPEĐOWY

Skrzynia biegów: hydrostatyczna

Przekładnia: HST 2 stopniowy hydrostat

Prędkość min/ max 1,53 / 17,05 km/h

Blokada mechanizmu różnicowego sterowana mechanicznie

Osie napędowe przednia i tylna / 4x4

UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY

Układ hamulcowy tarczowy w kąpieli olejowej

Hamulec postojowy mechaniczny

Układ kierowniczy z wspomaganiem

Promień skrętu z hamulcami / bez hamulców 2,1 m / 3,0 m

UKŁAD HYDRAULICZNY

Podnośnik tylny sterowany mechanicznie

Maksymalny udźwig podnośnika 600 kg

Wydajność pompy 13,36 l/min

Rozdzielacz hydrauliczny 1 para

TYLNY W.O.M.

Prędkości W.O.M. 540/1000

Sterowanie mechaniczne niezależne

Sprzęgło suche

WYMIARY I WAGI

Ogumienie przednie 6,00 - 12 BKT

Ogumienie tylne 8,30 - 20 BKT

Długość 2705 mm

Szerokość 1058 mm

Wysokość 1300 - 2153 mm

Prześwit 320 mm

Rozstaw osi 1560 mm

Rozstaw kół przednich 894 mm

Rozstaw kół tylnych 825 mm

Masa własna z ramą ochronną 1050 kg

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny.